



Straßenleuchte Basic Typ 8

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- 0-10V dimmbar

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarbe: 5000 K
- 35W & 50W mit 100*140° Abstrahlwinkel
- 100W & 150W mit 90*140° Abstrahlwinkel

Leistung	35, 50, 100 und 150W
Lebensdauer	L70 B20 bei 50000 Stunden
Gewicht	11800g bzw. 12700g
Material	Aluminium Druckguss
CRI	Ra > 75
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	120lm/W
Power Faktor	≥ 0,90
THD	< 20%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Gewicht	CRI	Maße
SLB8-035W-50K-75-100x140	35W	4200 lm	5000 K	11800g	>75	558*400*558mm
SLB8-050W-50K-75-100x140	50W	6000 lm	5000 K	11800g	>75	558*400*558mm
SLB8-100W-50K-75-090x140	100W	12000 lm	5000 K	12700g	>75	558*400*558mm
SLB8-150W-50K-75-090x140	150W	18000 lm	5000 K	12700g	>75	558*400*558mm

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

