



LED-Straßenleuchte FlatStreet

Produktinformation

SITOLUX Vorteile

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- Standard mit 0-10 V Dimmung und 10 kV Überspannungsschutz
- Optionaler Tageslichtsensor

Auf Anfrage liefern wir unsere Straßenleuchte auch mit einer Farbtemperatur von 2000K. Dieses Licht ist sehr warm und eher gelblich. Es eignet sich hervorragend für die Modernisierung von Altstadtbeleuchtung, da es eher dem Licht alter Gaslaternen entspricht. Die Akzeptanz der Anwohner ist deutlich höher im Vergleich zur sonst eher kaltweißen Beleuchtung bei einer Modernisierung.

Lichtfarben	2000K, 4000K
CRI	Ra > 80
Maße	763 x 352 x 225 mm
Mastkopfleuchte Zopfmaß	60 mm (76 mm optional)
Gewicht	4800 g
Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50000 h
Oberflächentemperatur	34° C bis 55° C
Umgebungstemperatur	-30° bis 50°
Leistung	30 - 150 W
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
THD	< 15 %
Gehäusefarbe	grau
Material	Aluminium + PC
Systemleistung	120 lm/W
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2 %
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Abstrahlwinkel	Typ 2 150° x 75°

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
SLFz-TAG	SITOLUX Flat Street Straßenleuchte Tageslichtsensor
SLFz-MONT-WAND	SITOLUX Flat Street Straßenleuchte Montagehalter Wand
SLFz-ADAP	SITOLUX Flat Street Straßenleuchte Adapter Mastzopf

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.
SLF-30W-40K-80-2	30 W	3600	0,15 A
SLF-50W-40K-80-2	50 W	6000	0,25 A
SLF-70W-40K-80-2	70 W	8400	0,35 A
SLF-90W-40K-80-2	90 W	10800	0,45 A
SLF-120W-40K-80-2	120 W	14400	0,60 A
SLF-150W-40K-80-2	150 W	18000	0,75 A

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2018, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
August 2018, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

