



LED Flutlicht High Basic FLHB

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Einfache Montage
- LED-Einheit und Netzteil austauschbar

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000K, 5000K, 5700K
- Dimmung über 0-10V, Zigbee oder DALI möglich
- 20°, 40°, 60°, 90° und 100°x140° als Abstrahlwinkel möglich

Lebensdauer	L80B20 bei 50000 Stunden
Material	Lampenkörper: Kunststoff, Aluminium
CRI	Ra > 80
Spannung	100 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	147lm/W
Power Faktor	≥ 0,95
THD	< 15%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Umgebungstemperatur	-40° bis +60°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II





LED Flutlicht High Basic FLHB

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Abmessung	Gewicht
FLHB-080W-xxK-80-zzz-c-oooo	80W	11700lm	310*116*191mm	2,73kg
FLHB-100W-xxK-80-zzz-c-oooo	100W	14700lm	310*116*191mm	2,73kg
FLHB-150W-xxK-80-zzz-c-oooo	150W	22050lm	294*266*132mm	5,06kg
FLHB-200W-xxK-80-zzz-c-oooo	200W	29400lm	294*266*132mm	5,06kg
FLHB-250W-xxK-80-zzz-c-oooo	250W	36750lm	294*398*132mm	7kg
FLHB-300W-xxK-80-zzz-c-oooo	300W	44100lm	294*398*132mm	7kg
FLHB-400W-xxK-80-zzz-c-oooo	400W	58800lm	294*530*132mm	8,82kg
FLHB-500W-xxK-80-zzz-c-oooo	500W	73500lm	398*582*132mm	12,5kg
FLHB-600W-xxK-80-zzz-c-oooo	600W	88200lm	398*582*132mm	12,5kg
FLHB-700W-xxK-80-zzz-c-oooo	700W	102900lm	398*582*132mm	12,5kg
FLHB-800W-xxK-80-zzz-c-oooo	800W	117600lm	530*582*132mm	18,14kg
FLHB-1000W-xxK-80-zzz-c-oooo	1000W	147000lm	662*582*132mm	21,8kg
FLHB-1200W-xxK-80-zzz-c-oooo	1200W	176400lm	794*582*132mm	28kg

xx = Farbtemperatur : 40K, 50K, 57K
c = Farbe : S (silber) B (schwarz)
oooo = (optional) = DALI, ZIGB, 0-10V