

Flutlicht Maverick FLEX



SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- LEDs und Netzteil austauschbar
- Aluminium Kühlkörper
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige SMD LED´s
- Netzgerätetechnologie, TÜV zertifiziert
- Flexibles Schwenken einzelner Module
- Individuelle Linsenbestückung einzelner Module möglich

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000, 5000, 6500 K
- Leuchtwinkel: 20°, 40°, 50x60° 90°
- 1000W bis 1800W
- Optional: 0-10V oder DALI




Edelstahlschrauben
Aluminiumkörper
drehbare Module
Austauschbare optische
Linsen

Produktinformation	
Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 h
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 60 °C
Oberflächentemperatur	38° bis 45 °C
CRI	Ra > 80
Spannung	90-277 V AC
Systemleistung	bis zu 145 lm/W
Leistung	250W und 300W pro Modul
Modulanzahl	4, 5 +6
Gesamtleistung	1000W – 1800W
Frequenz	50/60 Hz
Power Factor	≥ 0,98
THD	< 15%
Schaltfestigkeit	> 100000
Schlagfestigkeit	IK 08
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Kühlkörper	Aluminium
Optional	Blendschutz



IP 68 Anschlussbox

Rostfreier Bügel



Artikelnummer	CRI	Module	Leistung	Lumen max.	Bemess. max.	IP	L70h
FLMX-1000W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	4	1000 W	135668	4,85A	IP67	>60000
FLMX-1200W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	4	1200 W	159188	5,83A	IP67	>60000
FLMX-1250W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	5	1200 W	169585	6,07A	IP67	>60000
FLMX-1505W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	5	1500 W	198985	7,31A	IP67	>60000
FLMX-1506W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	6	1500 W	203502	7,31A	IP67	>60000
FLMX-1800W-xxK-80-DIV-DIM	Ra > 80	6	1800 W	238782	8,74A	IP67	>60000

Funktion	Kürzel	Bezeichnung	Wert
Farbtemperatur CRI Wert	xxK-80	40K-80	4000K CRI80
Farbtemperatur	xxK-80	50K-80	5000K CRI80
Farbtemperatur	xxK-80	65K-80	6500K CRI80
Abstrahlwinkel	DIV	20	20°
Abstrahlwinkel	DIV	40	40°
Abstrahlwinkel	DIV	50	50° Assymetrisch
Abstrahlwinkel	DIV	60	60°
Dimmung	DIM	NO	Nein/Ohne Dimmung
Dimmung	DIM	010V	1-10V Dimmung
Dimmung	DIM	DALI	DALI Dimmung

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2018, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
August 2018, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de