



# LED Flutlicht FLSP

Der FLSP ist ein leistungsstarker Strahler für den Außenbereich mit Fokus auf maximale Flexibilität bei der Bestückung und Ausrichtung der Module.

Er ist windfest und mit 10KV Überspannungsschutz lieferbar.

## SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Einfache Montage
- LED-Einheit und Netzteil austauschbar
- Edelstahlschläuche zum Schutz der Kabel

## SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000, 5000 , 6000 K
- Dimmung über 0-10V, Zigbee oder DALI möglich
- 30°, 60°, 90°, 120° und Milchglas als Abstrahlwinkel möglich

## Produktinformation

Lebensdauer	L80B20 bei 50000 Stunden
Maße	536-1156 * 277 * 579mm
Gewicht	12 - 26,5kg
Material	Lampenkörper: Kunststoff, Aluminium
CRI	Ra > 80
Spannung	100 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	165 lm /W
Power Faktor	≥ 0,95
THD	< 15%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Umgebungstemperatur	-40° bis +60°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II

Artikelnummer	Leistung	Lumen
FLSP-480W-xxK-80-zzz-0000	480W	79200lm
FLSP-720W-xxK-80-zzz-0000	720W	118800lm
FLSP-960W-xxK-80-zzz-0000	960W	158400lm
FLSP-1200W-xxK-80-zzz-0000	1200W	198000lm
FLSP-1440W-xxK-80-zzz-0000	1440W	237600lm

xx = 40, 50, 57 K Farbtemperatur  
0000 = (optional) = DALI, ZIGB, 0-10V