



Feuchtraumleuchte

FRL

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- Farbtemperatur einstellbar (3000K-6000K)

Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 Stunden
Material	Aluminium / Metal
CRI	Ra > 80
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	140 lm/W
Power Faktor	≥ 0,95
THD	< 15%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Länge	Dimmbar	Gewicht
FRL-040W-WWW-120-NO	40W	5600lm	120cm	nein	2355g
FRL-040W-WWW-120-10V	40W	5600lm	120cm	0-10V	2335g
FRL-040W-WWW-120-DALI	40W	5600lm	120cm	DALI	2335g
FRL-060W-WWW-120-NO	60W	8400lm	120cm	nein	2335g
FRL-060W-WWW-120-10V	60W	8400lm	120cm	0-10V	2335g
FRL-060W-WWW-120-DALI	60W	8400lm	120cm	DALI	2335g
FRL-040W-WWW-150-NO	40W	5600lm	150cm	nein	3100g
FRL-040W-WWW-150-10V	40W	5600lm	150cm	0-10V	3100g
FRL-040W-WWW-150-DALI	40W	5600lm	150cm	DALI	3100g
FRL-060W-WWW-150-NO	60W	8400lm	150cm	nein	3100g
FRL-060W-WWW-150-10V	60W	8400lm	150cm	0-10V	3100g
FRL-060W-WWW-150-DALI	60W	8400lm	150cm	DALI	3100g