

# HighBay UFO Lens



## Produktinformation


### SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- 0-10V dimmbar

### SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarbe: 3000K-6500K
- Abstrahlwinkel 90° und 60° optional
- Tageslicht/Bewegungssteuerung mit Zeitschaltuhr optional
- Fernsteuerung WIFI optional

Leistung	100, 150 oder 200W
Lebensdauer	L70 B20 > 60000 Stunden
Maße Ø, H	362,172mm mit Ring 226mm
Gewicht	1300 g
Material	Aluminium Druckguss
Betriebstemperatur	-40°C bis 55°C
CRI	Ra > 80 (optional >90)
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	165lm/W
Power Faktor	≥ 0,95
THD	< 20%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I



Artikelnummer	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	CRI	Maße
HBL-100W-xxK-yy-zzz	100W	16500 lm	5000 K	>80	362*172mm
HBL-150W-xxK-yy-zzz	150W	24750 lm	5000 K	>80	362*172mm
HBL-200W-xxK-yy-zzz	200W	33000 lm	5000 K	>80	362*172mm

x = Farbtemperatur  
y = CRI  
z = Abstrahlwinkel

SITOLUX GmbH  
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1  
D-72108 Rottenburg a. N.  
+49 (0) 7472 430 44-00  
mail@sitolux.de  
www.sitolux.de

