



HighBay Starter I

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- 0-10V dimmbar

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarbe: 5000 K
- 100W, 150W oder 200W
- 60° oder 120° Reflektor

Leistung	100, 150 oder 200W
Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 Stunden
Maße \varnothing , H	460 / 520 mm * 583 / 473 mm
Gewicht	5600 g
Material	Aluminium Druckguss
CRI	Ra > 75
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	120lm/W
Power Faktor	$\geq 0,90$
THD	< 20%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	CRI	Maße
HBS-100W-50K-75-120	100W	12000lm	5000 K	>75	500 * 473mm
HBS-150W-50K-75-060	150W	18000lm	5000 K	>75	460 * 583mm
HBS-200W-50K-75-120	200W	24000lm	5000 K	>75	500 * 473mm

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

