



# LED-Notstromleuchte IP65

## Produktinformation

### SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- Leistung 40 Watt
- Betrieb bei Notstrom: 3 Stunden

### SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000 K, 5000 K

Lebensdauer	50000 h
Effizienz	90 lm/W bei 5000 K
Umgebungstemperatur	-10° bis 50° C
Oberflächentemperatur	20 - 50° C
CRI	Ra > 80
Spannung	180 - 265V AC
Frequenz	50/60 Hz
Power Factor	0,9
Schaltfestigkeit	> 100000
THD	< 15 %
Frühausfallrate	< 2 %
Abdeckung	Kunststoff matt
Anlaufzeit	1 Sekunde
Lampenkörper	Kunststoff
Abstrahlwinkel	120°
Leistung	40 W
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Notstrom	3 Stunden bei 1100 lm

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
NL65-40W-40K-80-120-NO	Ra > 80	4000 K	120°	40 W	3600	0,17-0,18A	1280x125x90	2300 g
NL65-40W-50K-80-120-NO	Ra > 80	5000 K	120°	40W	3600	0,17-0,18A	1280x125x90	2300 g

SITOLUX GmbH  
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1  
D-72108 Rottenburg a. N.  
+49 (0) 7472 430 44-00  
mail@sitolux.de  
www.sitolux.de

**Betrieb nur mit mitgeliefertem Netzteil!**

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten  
Mai 2017, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

