



# T8 LED-Sockel IP20

Produktinformation

## SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- Besonders robust
- Modernes Design
- Einfacher Einbau mit Klemmleuchtenanschluss

## SITOLUX VIELFALT

- Schutzklasse: IP20, Klasse 1
- Erhältlich für den Einsatz von 1 und 2 Leuchtmitteln
- Bereits vorbereitet für LED-Röhren. Kein Umklemmen oder Austausch der konventionellen Vorschaltgeräte erforderlich

<b>Fassung</b>	G13
<b>Spannung</b>	230 - 240 V
<b>Länge</b>	600, 1200, 1500 mm
<b>Klemme</b>	3-polig, max. 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Metall, beschichtet
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Abdeckung</b>	Ohne
<b>Temperatur</b>	-20 °C bis +50 °C

Artikelnummer	SITOLUX Leuchtmiteinsatz	Maße in mm
T8SO20-60-1	1x10 W LED, 600 mm	652x52x8
T8SO20-60-2	2x10 W LED, 600 mm	652x52x38
T8SO20-120-1	1x18 W LED, 1200 mm 1x20 W LED, 1200 mm	1230x52x38
T8SO20-120-2	2x18 W LED, 1200 mm 2x20 W LED, 1200 mm	1230x52x38
T8SO20-150-1	1x24 W LED, 1500 mm 1x25 W LED, 1500 mm 1x28 W LED, 1500 mm 1x33 W LED, 1500 mm	1530x52x38
T8SO20-150-2	2x24 W LED, 1500 mm 2x25 W LED, 1500 mm 2x28 W LED, 1500 mm 2x33 W LED, 1500 mm	1530x52x38

Nur für die Verwendung mit  
einseitig gespeisten LED-Röhren.  
Kein Vorschaltgerät und Starter verbaut!